

## **CURVE : 19" High Perforation Export Server Rack** **คุณลักษณะของ CURVE : 19" High Perforation Export Server Rack**

**การออกแบบ :** CURVE : 19" High Perforation Export Server Rack ถูกออกแบบและผลิตเป็นแบบ Modular knock-down เพื่อความสะดวกในการถอด และแยกประกอบ

**วัสดุ :** ผลิตจากเหล็ก Electro-Galvanized ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%

**เสายึดอุปกรณ์ :** ผลิตจากเหล็ก Electro – Galvanized ความหนา 2.0 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100% สามารถปรับระยะการติดตั้งตามแนวสีกของตู้ได้ โดยไม่ต้องถอดฝาข้างของตู้

**ฐาน :** ฐานตู้ความหนา 2.0 mm. และฐานล้อความหนา 3.0 mm. ผลิตจากเหล็ก Electro –Galvanized ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%

**หลังคา :** สามารถติดตั้งพัดลมได้ 1-6 ตัว (1x4",2x4",3x4") และมีช่องเข้าสาย 2 ช่องเพื่อร้อยสายผ่าน หลังคาถูกออกแบบให้ยกสูงขึ้นและมีช่องระบายอากาศ

**ประตูหน้า :** มีลักษณะโค้งมีระบายอากาศ (รูขนาด 4 mm. พิต 4.8 mm.) กุญแจแบบมือจับพับเก็บได้เพื่อความปลอดภัย สามารถติดตั้งให้เปิดจากขวาหรือทางซ้ายได้

**ประตูหลัง :** มีระบายอากาศ (รูขนาด 4 mm. พิต 4.8 mm.) กุญแจแบบมือจับพับเก็บได้เพื่อความปลอดภัย ออกแบบเพื่อลดพื้นที่การเปิดประตู โดยการแบ่งด้านซ้ายและด้านขวา และเปิดจากกลางประตู ซึ่งประตูเป็นแบบแผ่นเรียบ

**พื้นตู้ด้านใน :** สามารถร้อยสายผ่านช่องเข้าสายที่พื้นตู้ สามารถปรับระยะความสูงของขาปรับระดับด้วยไขควงจากภายในตู้ได้อย่างง่ายดาย

**ฝาข้าง :** ปลอดภัยด้วยกุญแจแบบ Turn – Lock และ Latch – Lock 2 ตัว ซึ่งสะดวกสบายต่อการบำรุงรักษา

**ขาปรับระดับ :** มี 4 ขาปรับระดับ ซึ่งสามารถปรับระดับความสูงได้ทั้งจากด้านในและด้านนอกของ Rack ได้ตามความต้องการ

**ล้อ :** มี 4 ล้อ ทำจาก Nylon Six สีดำ สามารถหมุนได้ 360 องศา และรับน้ำหนักได้ล้อละ 250 กิโลกรัม รับน้ำหนักต่อตู้ได้ 1,000 กิโลกรัม

**ระบบกราวด์ :** ทุกชิ้นส่วนเชื่อมต่อถึงกันด้วยชุดสาย Earth cable kit.

**สี :** เป็นสีดำหรือขาว (กรณีสั่งพิเศษ) แบบ Powder epoxy โดยใช้ระบบ Electro – Static เพื่อความแข็งแรงทนทาน

**อุปกรณ์ประกอบ :** จัดส่งถึงลูกค้าพร้อมชุดน็อต M6, Cage nuts และแหวนพลาสติก

**มาตรฐานผลิตภัณฑ์ :** เทียบเท่ามาตรฐาน ANIS/EIA – 310D – 1992 (Rev.EIA – 310 – C), IEC 60297 – 1,IEC 60297 – 2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494

**มาตรฐานโรงงาน :** ISO 9001 : 2000

**CURVE : 19" High Perforation Export Server Rack**

u	Height (mm.)	Height effective (mm.)	Order NO. (Width* x Depth : mm.)				
	H	h	600x670	600x870	600x970	600x1070	600x1170
1U = 44.45 mm.							
15U	840	670	HP-6615	HP-6815	-	-	-
27U	1370	1200	HP-6627	HP-6827	HP-6927	HP-6027	-
36U	1770	1600	HP-6636	HP-6836	HP-6936	HP-6036	-
39U	1905	1735	HP-6639	HP-6839	HP-6939	HP-6039	-
42U	2040	1870	HP-6642	HP-6842	HP-6942	HP-6042	HP-6142
45U	2170	2000	HP-6645	HP-6845	HP-6945	HP-6045	HP-6145

**Remark:** Width\* = Require 800 mm. in width, please contact the distributor.

