

## FAR : 19" Perforation Export Server Rack คุณลักษณะของ FAR : 19" Perforation Export Server Rack

**การออกแบบ :** FAR : 19" Perforation Export Server Rack ถูกออกแบบและผลิตเป็นแบบ Modular knock – down เพื่อความสะดวกในการถอดแยก และประกอบ

**วัสดุ :** ผลิตจากเหล็ก Electro – Galvanized ความหนา 1.5 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%

**เสายึดอุปกรณ์ :** ผลิตจากเหล็ก Electro – Galvanized ความหนา 2 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกัน สนิม 100% สามารถปรับระยะการติดตั้งตามแนวสีกของตู้ได้

**ฐาน :** ฐานตู้มีความหนา 2 mm. และฐานล้อมีความหนา 3 mm. ผลิตจากเหล็ก Electro – Galvanized ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%

**หลังคา :** สามารถติดตั้งพัดลมได้ 1-6 ตัว (1x4",2x4",3x4") สามารถเปลี่ยนเป็นช่องเข้าสาย หรือถูกออกแบบเป็นหลังคายกสูงพร้อมช่องระบายอากาศแบบ Capsule (กรณีสั่งทำพิเศษ)

**ชุดหลอดไฟ :** สามารถติดตั้งหลอดไฟ PL 7 w. และ limit switch ซึ่งไฟจะเปิด – ปิด โดยอัตโนมัติเมื่อ เปิด – ปิดประตู (กรณีสั่งทำพิเศษ)

**ประตูหน้า :** บริเวณส่วนกลางเป็น Plastic Acrylic สีขาว ความหนา 5 mm. หรือกระจกนิรภัย ความหนา 5 mm. มีขอบยางโดยรอบขอบประตู มีระบายอากาศแบบ Capsule ด้านข้างทั้ง 2 ข้าง ของขอบประตู แนวตั้ง พร้อมกุญแจแบบ Turn Lock และบานพับอลูมิเนียมเพื่อความ ปลอดภัย สามารถติดตั้งให้เปิดปิด ได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวา

**ประตูหลัง :** ถูกออกแบบเป็นช่องระบายแบบ Capsule ทั้งฝา พร้อมกุญแจแบบ Turn Lock และบานพับ อลูมิเนียมเพื่อความ ปลอดภัย สามารถติดตั้งให้เปิดปิดได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวา

**พื้นตู้ด้านใน :** ด้านล่างภายในตู้มีช่องสำหรับเข้าสายพร้อมแผ่นปิดสามารถปรับระยะได้สำหรับป้องกันสัตว์ เข้าไปในตู้ สามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มเติม (กรณีสั่งทำพิเศษ)

**ฝาข้าง :** มีกุญแจแบบ Turn Lock 2 ตัว ซึ่งสะดวกสบายต่อการบำรุงรักษา

**บานพับ :** ทั้งประตูหน้า และประตูหลังเป็นบานพับสีดำทำจากอลูมิเนียม เพื่อความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%

**ขาปรับระดับ :** มี 4 ตัว ซึ่งง่ายต่อการปรับระดับความสูงได้ตามความต้องการ

**ล้อ :** มี 4 ล้อ ทำจาก Nylon Six สีขาว สามารถหมุนได้ 360 องศา และรับน้ำหนักได้ล้นละ 100 กิโลกรัม

**ระบบกราวด์ :** ทุกชิ้นส่วนเชื่อมต่อถึงกัน ด้วยชุดสาย Earth cable kit.

**สี :** เป็นสีทงูโตน (สีขาวและสีเทาดำ) แบบ powder epoxy โดยใช้ระบบ Electro – Static เพื่อความแข็งแรง ทนทาน

**อุปกรณ์ประกอบ :** จัดส่งถึงลูกค้าพร้อมชุดน็อต M6, Cage nuts และแหวนพลาสติก

**มาตรฐานผลิตภัณฑ์ :** เทียบเท่ามาตรฐาน ANIS/EIA – 310D – 1992 (Rev.EIA – 310 – C), IEC 60297 – 1, IEC 60297 – 2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494

**มาตรฐานโรงงาน :** ISO 9001 : 2000

**FAR : 19" Perforation Export Server Rack**

u	Height (mm.)	Height effective (mm.)	Order NO.* (Width* x Depth* : mm.)				
	H	h	600x600	600x800	600x900	600x1000	600x1100
15U	850	670	FAR-6615	FAR-6815	-	-	-
27U	1390	1200	FAR-6627	FAR-6827	FAR-6927	FAR-6027	-
36U	1790	1600	FAR-6636	FAR-6836	FAR-6936	FAR-6036	-
39U	1915	1735	FAR-6639	FAR-6839	FAR-6939	FAR-6039	-
42U	2050	1870	FAR-6642	FAR-6842	FAR-6942	FAR-6042	FAR-6142
45U	2185	2000	FAR-6645	FAR-6845	FAR-6945	FAR-6045	FAR-6145

**Remark:** Width\* = Require 800 mm. in width, please contact distributor.

Depth\* = Not include the Depth of the front door and the rear door.

Order No.\* = FR Series - The front door and the rear door are capsule-perforated for ventilation.



**Remark:**  
 H= Height, h=Height Effective,  
 W=Width, D=Depth

