

คุณลักษณะของ 19"Open Rack

การออกแบบ : ออกและผลิตรระบบ Knock down system สะดวกและง่ายสำหรับประกอบและเคลื่อนย้าย

วัสดุ : ผลิตจากเหล็ก Electro galvanized sheet steel หนา2mm. แข็งแรงและกันสนิมได้ 100%

เสายึดอุปกรณ์ : เสายึดสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ผลิตจากเหล็ก Electro galvanized sheet steel หนา 2mm. มีความแข็งแรงและป้องกันสนิม 100% สามารถปรับตำแหน่งการติดตั้งได้ 3 ระยะตามความต้องการ

ฐาน : ฐานตู้ความหนา 2 mm. และฐานล้อความหนา 3 mm. ผลิตจากเหล็ก Electro – Galvanized ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%

พื้นตู้ด้านใน : สามารถร้อยสายผ่านช่องเข้าสายที่พื้นตู้

ขาปรับระดับ : มี 4 ตัว ซึ่งง่ายต่อการปรับระดับความสูงได้ตามความต้องการ

ล้อ : มี 4 ล้อ ทำจาก Nylon Six สีขาว สามารถหมุนได้ 360 องศา และรับน้ำหนักได้ล้อละ 100 กิโลกรัม
ระบบกราวด์ : ทุกชิ้นส่วนเชื่อมต่อถึงกัน ด้วยชุดสาย Earth cable kit.

สี : เป็นสีแบบ powder epoxy โดยใช้ระบบ Electro – Static เพื่อความแข็งแรงทนทาน

อุปกรณ์ประกอบ : จัดส่งถึงลูกค้าพร้อมชุดน็อต M6, Cage nuts และแหวนพลาสติก


มาตรฐานผลิตภัณฑ์ : เทียบเท่ามาตรฐาน ANIS/EIA – 310D – 1992 (Rev.EIA – 310 – C), IEC 60297 – 1, IEC 60297 – 2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494

มาตรฐานโรงงาน : ISO 9001 : 2000

19" Open Rack

u	Height (mm.)	Height effective (mm.)	Order No.
1U = 44.45 mm.	H	h	
27U	1394	1203	PO-6727
36U	1794	1603	PO-6736
39U	1927	1737	PO-6739
42U	2060	1870	PO-6742
45U	2194	2003	PO-6745

Illustration



TOP VIEW



FRONT VIEW



SIDE VIEW

