

## คุณลักษณะของ 19"Wall Rack

**การออกแบบ :** ออกแบบและผลิตแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า กลางและหลัง สะดวกต่อการบำรุงรักษา

**วัสดุ :** ผลิตจากเหล็ก Electro galvanized sheet steel หนา1.2mm. แข็งแรงและกันสนิมได้ 100%

**เสายึดอุปกรณ์ :** เสายึดสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ผลิตจากเหล็ก Electro galvanized sheet steel หนา 2mm. มีความแข็งแรงและป้องกันสนิม 100% สามารถปรับระยะการติดตั้งตามแนวสีกของ Rack ได้ตามความต้องการ

**หลังคา :** หลังคาติดตั้งพัดลมได้มากที่สุดถึง 3 ตัว

**ประตูหน้า :** ฝาหน้าบริเวณส่วนกลางเป็น Plastic acrylic สีขาวหนา 5mm. น้ำหนักเบาพร้อมยางกันฝุ่นรอบขอบประตู พร้อมบานพับที่อลูมิเนียมแข็งแรงพร้อมกุญแจล็อก (Turn lock)

**ฝาข้าง :** ด้านข้างเจาะรูระบายอากาศโดยรอบ (Perforated slot) พร้อมกุญแจล็อก (Turn Lock)

**พื้นตู้ด้านใน :** ด้านล่างมีช่องขนาด 100 mm. x 100 mm. พร้อม Plate ปิด สำหรับร้อยสาย cable หรือติดตั้งพัดลมเพิ่มเติม (กรณีสั่งพิเศษ)

**ระบบกราวด์ :** ทุกชิ้นส่วนเชื่อมต่อถึงกันด้วย Earth cable kit

**สี :** เป็นสีทอโทน (สีขาวและสีเทาตา) แบบ powder epoxy โดยใช้ระบบ Electro – Static เพื่อความแข็งแรงทนทาน

**อุปกรณ์ประกอบ :** จัดส่งถึงลูกค้าพร้อมชุดน็อต M6, Cage nuts และแหวนพลาสติก

**มาตรฐานผลิตภัณฑ์ :** เทียบเท่ามาตรฐาน ANIS/EIA – 310D – 1992 (Rev.EIA – 310 – C), IEC 60297– 1, IEC 60297 – 2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494

**มาตรฐานโรงงาน :** ISO 9001 : 2000

## 19" Wall Rack

u	Height (mm.)	Height effective (mm.)	Order NO. (Width x Depth : mm.)		
	H	h	600x400	600x500	600x600
1U = 44.45 mm.					
6U	350	290	PW-6406	PW-6506	PW-6606
9U	485	425	PW-6509	PW-6509	PW-6609
12U	620	560	PW-6412	PW-6512	PW-6612

**Remark:**

*H= Height, h=Height Effective, W=Width, D=Depth*



### Illustration



Front View



Top View



Side View



Bottom View