

ข้อมูลรางไฟ

- ผลิตจากเหล็ก Electro-galvanized ที่มีความแข็งแรงและป้องกันสนิม 100%
- ทนกระแสได้ 15A, 220 โวลท์, 1 เฟส, 50 เฮิร์ตซ์ 3 .ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินและลัดวงจรด้วย Electronic circuit breaker หรือ Miniature circuit breaker (กรณีสั่งทำพิเศษ)
- ป้องกันไฟกระชากด้วย Line Suppression. Withstanding surge current 10 KA. Champing voltage 775V.
- สวิตช์ ปิด-เปิด พร้อมไฟแสดงสภาวะการทำงาน
- ระบบป้องกันไฟรั่ว(grounding) เพื่อความปลอดภัย
- สายไฟขนาด 2.5 mm² (14 AWG) 3C ยาว 3 เมตรพร้อมปลั๊ก
- ตัวรับแบบ 3 ขา (Duplex universal type (L, N, G))
- ขนาด 4,6,8,12 และ 20 Outlets โดยขนาด 6 outlet สามารถติดตั้งในแนวนอนตามระยะ 19" ของ Rack ได้
- ติดตั้งได้ทั้ง RACK ของ P POWER C และ RACK ของยี่ห้ออื่นๆ ที่ผลิตตามฐาน 19"
- สายไฟมาตรฐาน UL E150631, ปลั๊กมาตรฐาน UL E147650



AC Power Distribution

Order No.	Description
PA-6604	4 Universal Outlets with 3m.-cable and line suppression
PA-6606	6 Universal Outlets with 3m.-cable and line suppression
PA-6608	8 Universal Outlets with 3m.-cable and line suppression
PA-6612	12 Universal Outlets with 3m.-cable and line suppression
PA-6620	20 Universal Outlets with 3m.-cable and line suppression