

## คุณลักษณะของ 19" High Quality Export Rack (Close Rack)

**การออกแบบ :** 19" High Quality Export Rack (Close Rack) ถูกออกแบบและผลิตเป็นแบบ Modular knock – down เพื่อความสะดวกในการถอดแยก และประกอบ

**วัสดุ :** ผลิตจากเหล็ก Electro – Galvanized ความหนา 1.5 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%

**เสายึดอุปกรณ์ :** ผลิตจากเหล็ก Electro – Galvanized ความหนา 2 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกัน สนิม 100% สามารถปรับระยะการติดตั้งตามแนวสีกของตู้ได้

**ฐาน :** ฐานตู้มีความหนา 2 mm. และฐานล้อมีความหนา 3 mm. ผลิตจากเหล็ก Electro – Galvanized ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%

**หลังคา :** สามารถติดตั้งพัดลมได้ 1-6 ตัว (1x4", 2x4", 3x4") หรือสามารถเปลี่ยนเป็นช่องเข้าสายได้ และออกแบบเป็นหลังคายกสูงได้ (กรณีสั่งทำพิเศษ)

**ชุดหลอดไฟ :** สามารถติดตั้งหลอดไฟ PL 7 w. และ limit switch ซึ่งไฟจะเปิด – ปิด โดยอัตโนมัติเมื่อเปิด – ปิดประตู (กรณีสั่งทำพิเศษ)

**ประตูหน้า :** บริเวณส่วนกลางเป็น Plastic Acrylic สีขาว ความหนา 5 mm. น้ำหนักเบา มีขอบยาง ป้องกันฝุ่น โดยรอบขอบประตู ประตูหน้าสามารถติดตั้งให้เปิดปิดได้ทั้งด้านซ้ายหรือ ด้านขวาด้วยบานพับอลูมิเนียมที่แข็งแรง และมีกุญแจแบบ Turn Lock เพื่อความปลอดภัย

**ประตูหลัง :** บริเวณส่วนล่างมีช่องระบายอากาศและแผ่นกันฝุ่น (Dust – proof filter) พร้อมยางกันฝุ่น รอบขอบประตู ประตูหลังสามารถติดตั้งให้เปิดปิดได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาด้วยบาน พับอลูมิเนียมที่แข็งแรงและมีกุญแจแบบ Push Lock เพื่อความปลอดภัย

**พื้นตู้ด้านใน :** ด้านล่างภายในตู้มีช่องสำหรับเข้าสายพร้อมแผ่นปิดสามารถปรับระยะได้สำหรับป้องกันสัตว์เข้าไปในตู้ สามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มเติม (กรณีสั่งทำพิเศษ)

**ฝาข้าง :** มีกุญแจแบบ Turn Lock 2 ตัว เพื่อความปลอดภัย ซึ่งสะดวกสบายต่อการบำรุงรักษา

**บานพับ :** ทั้งประตูหน้า และประตูหลังเป็นบานพับสีดำทำจากอลูมิเนียม เพื่อความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%

**ขาปรับระดับ :** มี 4 ตัว ซึ่งง่ายต่อการปรับระดับความสูงได้ตามความต้องการ

**ล้อ :** มี 4 ล้อ ทำจาก Nylon Six สีขาว สามารถหมุนได้ 360 องศา และรับน้ำหนักได้ล้อละ 100 กิโลกรัม

**ระบบกราวด์ :** ทุกชิ้นส่วนเชื่อมต่อถึงกัน ด้วยชุดสาย Earth cable kit.

**สี :** เป็นสีทงูโตน (สีขาวและสีเทาดำ) แบบ powder epoxy โดยใช้ระบบ Electro – Static เพื่อความแข็งแรงทนทาน

**อุปกรณ์ประกอบ :** จัดส่งถึงลูกค้าพร้อมชุดน็อต M6, Cage nuts และแหวนพลาสติก  
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ : เทียบเท่ามาตรฐาน ANIS/EIA – 310D – 1992 (Rev.EIA – 310 – C), IEC 60297 – 1, IEC 60297 – 2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494

**มาตรฐานโรงงาน :** ISO 9001 : 2000

**19" High Quality Export Rack**

u	Height (mm.)	Height effective (mm.)	Order NO. (Width* x Depth* : mm.)				
1U = 44.45 mm.	H	h	600x600	600x800	600x900	600x1000	600x1100
15U	850	670	PM-6615	PM-6815	-	-	-
27U	1390	1200	PM-6627	PM-6827	PM-6927	PM-6027	-
36U	1790	1600	PM-6636	PM-6836	PM-6936	PM-6036	-
39U	1915	1735	PM-6639	PM-6839	PM-6939	PM-6039	-
42U	2050	1870	PM-6642	PM-6842	PM-6942	PM-6042	PM-6142
45U	2185	2000	PM-6645	PM-6845	PM-6945	PM-6045	PM-6145

**Remark:** Width\* = Require 800 mm. in width, please contact distributor.  
 Depth\* = Not include the Depth of the front door and the rear door.

*Illustration*



**Remark:**

H= Height, h=Height Effective,  
 W=Width, D=Depth

